



NH432

NH432

Nylon 6.6

Noir, Blanc





Installation rapide et facile par clipsage.Il garantit une finition nette, idéale pour cacher les ouvertures indésirables.
A utiliser pour des espacements étroits et des panneaux minces.
Matière : Nylon 6.6 Température maximale : 105°C
Couleur : Noir, Blanc

Référence	Ø trou de montage	Épaisseur maximum du châssis	A	B	Description UL / CSA	Couleur	Colisage
* NH4321655	5.5	1.6	7.1	6.4	SP 218	BLANC	1000
* NH4321661	7.1	1.6	8.7	6.4	SP 281	BLANC	1000
* NH4321664	8.7	1.6	10.3	6.4	SP 343	BLANC	0
* NH4321667	10.3	1.6	11.9	6.4	SP 406	BLANC	10000
* NH4321670	11.9	1.6	13.5	6.4	SP 468	BLANC	1000
* NH4321673	13.5	1.6	15.1	6.4	SP 531	BLANC	1000
* NH4321675	15.1	1.6	17.5	6.4	SP 593	NOIR	1000
* NH4321676	15.1	1.6	17.5	6.4	SP 593	BLANC	30000
* NH4321682	9.5	1.6	11.9	6.4	SP 375	BLANC	0
* NH4321685	11.1	1.6	13.5	6.4	SP 437	BLANC	10000
* NH4321688	12.7	1.6	14.3	6.4	SP 500	BLANC	1000
* NH4321694	19	1.6	21.4	6.4	SP 750	BLANC	1000
* NH4321697	19.8	1.6	22.6	6.4	SP 781	BLANC	1000
* NH4321700	22.2	1.6	24.6	6.4	SP 875	BLANC	1000
* NH4321705	27.8	1.6	31	6.4	SP 1093	NOIR	1000
* NH4321706	27.8	1.6	31	6.4	SP 1093	BLANC	1000
NH4321654	5.5	1.6	7.1	6.4	SP 218	NOIR	1000
NH4321660	7.1	1.6	8.7	6.4	SP 281	NOIR	1000
NH4321663	8.7	1.6	10.3	6.4	SP 343	NOIR	1000
NH4321666	10.3	1.6	11.9	6.4	SP 406	NOIR	1000
NH4321669	11.9	1.6	13.5	6.4	SP 468	NOIR	1000
NH4321672	13.5	1.6	15.1	6.4	SP 531	NOIR	1000
NH4321678	7.9	1.6	9.5	6.4	SP 312	NOIR	1000
NH4321679	7.9	1.6	9.5	6.4	SP 312	BLANC	10000
NH4321681	9.5	1.6	11.9	6.4	SP 375	NOIR	2500
NH4321684	11.1	1.6	13.5	6.4	SP 437	NOIR	1000
NH4321687	12.7	1.6	14.3	6.4	SP 500	NOIR	1000
NH4321690	15.9	1.6	18.3	6.4	SP 625	NOIR	1000
NH4321691	15.9	1.6	18.3	6.4	SP 625	BLANC	1000
NH4321693	19	1.6	21.4	6.4	SP 750	NOIR	1000

NH4321699	22.2	1.6	24.6	6.4	SP 875	NOIR	1000
NH4321702	25.4	1.6	30.5	6.4	SP 1000	NOIR	1000